

HS 75 HYBRIDO



El HS75 es un energizador a batería multifuncional porque el panel solar no es necesario para su funcionamiento. La batería 12 V- 12 Ah le proporciona la energía necesaria para los días con oscuridad y durante la noche.

Ideal por su movilidad cuando se requiera un dispositivo bastante poderoso. Con la incorporación del regulador de carga y protector de batería está protegido contra sobrecargas y descarga. Con un pico de tensión de 8.200 voltios y una energía almacenada de 0,75 Julios y 2.500 voltios con un máximo de 0,5 Julios en 500 Ohm es un energizador de gran alcance para parcelas medianas.

Se suministra con batería de 12 voltios, paneles solares de 5 o 10 vatios, adaptador de 24 voltios DC, un conjunto de conexión de alta calidad, rotulo de advertencia y base de montaje.



HS75 SET SOLAR 10 WATT

Si el HS75 con el panel solar se quiere utilizar durante todo el año, es recomendable utilizar un panel solar más grande. En los meses de invierno el panel solar de 5 vatios no tiene la capacidad suficiente para mantener la batería cargada. Si no se puede recargar con el adaptador, es muy recomendable el HS75 con un panel solar de 10 Vatios.



HS75	12 - 24	40	8.200	2.500	0,75	0,15-0,5	25	1,2	0,6	3
------	---------	----	-------	-------	------	----------	----	-----	-----	---

Foto	Art. no.	Descripción	UE	€/precio/UE
1	160-81310	Kit solar KOLTEC HS75 con panel solar de 10 vatios	1	
2	160-81305	Kit solar KOLTEC HS75 con panel solar de 5 vatios	1	
3	162-85508	Cable de extensión para los paneles solares, 5 mts. incl. conectores	1	
	162-85509	Cable de extensión para los paneles solares, 10 mts. incl. conectores	1	
4	162-80197	Toma a tierra 75 cm, para energizadores portátiles	1	
5	163-45530	Batería AGM 12v 12 Ah para HS75 / MS-serie	1	

UE=Unidad de embalaje Precio IVA incl.

SERIE MS

Tres energizadores solares compactos, muy útiles por su movilidad. Con un panel solar integrado que mantiene la batería cargada durante toda la campaña.

Una carcasa sólida que puede ser colocada en el suelo, pero también tiene posibilidades para colgarlo en un poste o pared. Con 0,18, 0,33 y 0,65 Julios de energía de carga y una relativamente alta tensión, es apto para cercas largas, cortas y medias.

Para los meses de invierno se suministra un cargador para cargar la batería en este periodo.



Incluye:

- Batería de 12 voltios 7 Ah o 12 Ah
- Juego de conexión
- Cargador de batería
- Rotulo de advertencia



MS50	12	50	11.000	3.600	0,65	0,50	18,0	1,6	0,8	4
MS25	12	40	9.000	3.100	0,33	0,25	8,5	0,8	0,4	2
MS15	12	30	7.500	2.500	0,18	0,15	3,7	0,4	0,2	1

Foto	Art. no.	Descripción	UE	€precio/UE
1	160-81450	Energizador solar móvil MS50	1	
2	160-81425	MS25 energizador móvil solar	1	
3	160-81415	MS15 energizador móvil solar	1	
4	162-60020	Brazo soporte MS-Serie	1	

UE=Unidad de embalaje Precio IVA incl.